











VOCI DI CAPITOLATO: USB 2.1

<i>Codice</i>	<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>
4B.AM.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® Matix™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.L.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite
4B.N.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.NT.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore tech
4B.V14.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Vimar® Plana™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.HD.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.HC.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore tech
4B.HS.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite
4B.G10.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Gewiss® Chours™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianca
4B.G12.USB		Alimentatore USB 2.1A compatibile con Gewiss® Chours™; 5V dc 2.1 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite