

**VOCI DI CAPITOLATO: USB 2.4**

<i>Codice</i>	<i>Immagine</i>	<i>Descrizione</i>
4B.AM.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® Matix™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.L.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite
4B.N.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.NT.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® LivingLight™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore tech
4B.V14.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Vimar® Plana™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.HD.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco
4B.HC.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore tech
4B.HS.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Bticino® Axolute™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite
4B.G10.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Gewiss® Chours™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianca
4B.G12.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Gewiss® Chours™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore antracite
4B.V19.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Vimar® Arkè™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore grigio
4B.V19B.USB.24		Alimentatore USB 2.4A compatibile con Vimar® Arkè™; 5V dc 2.4 A 100-230V ac 50/60 Hz di colore bianco