



VOCI DI CAPITOLATO: P40 USB3.0

Codice	Immagine	Descrizione
4B.AM.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® Matix™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore bianca
4B.KG.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingNow™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore nero
4B.KM.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingNow™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore sabbia
4B.KW.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingNow™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore bianco
4B.L.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingLight™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore antracite
4B.N.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingLight™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore bianco
4B.NT.P40.USB		P40 compatibile con Bticino® LivingLight™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore tech
4B.V14.P40.USB		P40 compatibile con Vimar® Plana™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore bianco
4B.V19.P40.USB		P40 compatibile con Vimar® Arkè™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore grigio
4B.V19B.P40.USB		P40 compatibile con Vimar® Arkè™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore bianco
4B.V19M.P40.USB		P40 compatibile con Vimar® Arkè™; 1 schuko o una bipasso; 2 moduli 2p+T 16A 250V ac; 2P+T 10/16A 250V con integrato un alimentatore USB 3.0A input 250V ac 50/60 Hz output 5V - 3 Ampere dotato di connettore di tipo C, di colore metal



4box. Quello che non c'era.